

ULTRACARE INTENSIFIER W

Microemulsión polimérica en base agua de alta penetración, y protector



CAMPOS DE APLICACIÓN

UltraCare Intensifier W es una innovadora formulación en base acuosa para la protección y tonificación del color de piedras naturales de media-alta absorción, terracota, barro cocido, baldosas hidráulicas, terrazo y materiales recompuestos cementosos, en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicado sobre la superficie del material, le reaviva el color y le aporta un acabado brillante. Adecuado tanto para aplicaciones en revestimientos como en pavimentos, en interiores y exteriores. Ideal para repisas de ventanas, umbrales de puertas, elementos decorativos y encimeras.

Su particular formulación en emulsión acuosa permite aplicar el producto incluso sobre materiales uniformemente húmedos; por tanto, es ideal en todas las situaciones en las que la humedad residual del material impediría la aplicación de productos similares en base disolvente (como **UltraCare Intensifier S**). **UltraCare Intensifier W** también ofrece una protección repelente al agua y al aceite, eficaz y duradera, que protege las superficies tratadas de las manchas y reduce la adhesión de la suciedad. Resiste el tráfico y los rayos UV y no crea una película superficial, no cambia apreciablemente ni la transpirabilidad ni la resbaladividad del material. El tratamiento se lleva a cabo con solo este producto.

AVISOS IMPORTANTES

- El producto no es adecuado para el tratamiento de superficies con acabado pulido, o piedra poco absorbente o recompuestos cementosos con acabado pulido (utilice **UltraCare Intensifier S**). Realice siempre pruebas preliminares en una muestra representativa para evaluar el resultado estético.
- Si el propósito principal del tratamiento fuera la protección anti-manchas repelente al agua y al aceite, recomendamos usar **UltraCare Stain Protector W Plus** o **UltraCare Stain Protector S** (consulte las hojas de datos técnicos correspondientes).
- Una vez que se ha aplicado **UltraCare Intensifier W**, la superficie tratada ya no podrá recuperar su estado original; realizar siempre una prueba previa en una zona poco visible o sobre una muestra del material a tratar, para evaluar su impacto estético antes de extender su aplicación a toda la superficie.
- El tratamiento puede repetirse en el tiempo para mantener su efecto, en particular en las superficies exteriores según el tipo de material y su exposición a los agentes atmosféricos, al tráfico y al desgaste.
- No aplicar el producto sobre superficies expuestas si se prevé lluvia en las horas inmediatamente posteriores a la aplicación.
- Si se aplica en interior, ventilar bien el local durante el uso y el secado del producto.

MODO DE APLICACIÓN

Es un producto listo para su uso, y no requiere ser diluido con agua. Agitar antes de usar.

Aplicar **UltraCare Intensifier W** sobre el material seco (o ligeramente húmedo) y limpio, con una brocha o con mopa o paño de vellón o micro-fibra. Distribuir uniformemente el producto sobre la superficie a tratar con un paño para facilitar su penetración; eliminar completamente el exceso antes de que el producto se seque (normalmente entre 5 y 10 minutos en condiciones estándar; el tiempo depende de las condiciones ambientales y del grado de absorción del material tratado). La superficie se puede pisar tras 8 horas desde la aplicación (valor de referencia en una aplicación realizada con una temperatura de +23 °C y 50% H.R.). Para obtener un mayor efecto mojado o de tonificación más intenso, es posible aplicar varias manos del producto con al menos 1 hora de diferencia entre sí, repitiendo las operaciones descritas anteriormente.

CONSUMO

Con un litro de **UltraCare Intensifier W** es posible tratar hasta 30 m² de superficie (una mano). El consumo está bastante condicionado al grado de absorción y al acabado superficial del material tratado.

PRESENTACIÓN

UltraCare Intensifier W está disponible en envases de 1 litro.

ALMACENAMIENTO

UltraCare Intensifier W conservado en su envase original, tiene una caducidad de 36 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para una ulterior y completa información en referencia al uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad disponible en nuestra web www.mapei.com.pe
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:	líquido homogéneo
Color:	blanco lechoso
pH (a +20°C) del producto puro:	7,0
Densidad a +20°C:	1,02 g/cm ³
EMICODE:	EC1 Plus – con bajísima emisión

DATOS DE APLICACIÓN

Relación de dilución:	listo al uso
Tiempo de secado superficial:	> 60 min
Temperatura de aplicación:	de +5°C a +35°C

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Por favor remítase a la Hoja Técnica actualizada en nuestro sitio web www.mapei.com.pe

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com.pe

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Perú SAC

Av. Los Eucaliptos Lote 1C2 Sublote B-1 Santa Genoveva Lurín Lima - PERU



+51 1 500 6180



www.mapei.com.pe



info@mapei.com.pe

11010-6-2025 es-pe (PE)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

