

# ULTRACARE STAIN PROTECTOR W

Emulsión polimérica en base agua con acción protectora y antimanchas con efecto natural para superficies no pulidas



## CAMPOS DE APLICACIÓN

**UltraCare Stain Protector W** se utiliza tanto en interiores como en exteriores para el tratamiento antimanchas de baldosas de terracotas, ladrillos, piedra, mármoles y granitos sin pulir, terrazo, baldosas hidráulicas y materiales recompuestos cementosos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**UltraCare Stain Protector W** reduce la absorción de sustancias acuosas, aceitosas y grasas y, en consecuencia, facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies sobre las que se aplica. Apto para el contacto con alimentos y puede utilizarse en superficies de pavimentos y revestimientos, mesas de trabajo, encimeras de cocina y baños. No crea película, no altera el color original ni la transpirabilidad del material. Tiene buena estabilidad a la luz del sol.

Las superficies tratadas son aptas para el contacto con alimentos.

De fácil aplicación, el producto seca rápidamente, y al ser un producto en base agua, también se puede aplicar sobre superficies en pavimentos y revestimientos que no estén perfectamente secos siempre que tengan un aspecto uniforme (sin manchas ni halos de humedad).

Resiste el tráfico y no modifica significativamente la transpirabilidad ni la resbaladidad del material. El tratamiento se lleva a cabo con solo este producto y es transitable después de tan solo 2 horas desde su aplicación (en condiciones estándar +23°C y 50% H.R.).

## AVISOS IMPORTANTES

El producto no es adecuado para el tratamiento de superficies de piedra o materiales cementosos recompuestos con acabado pulido. Con **UltraCare Stain Protector W**, realice siempre pruebas preliminares en una muestra representativa poco visible para evaluar el resultado estético antes de extender su aplicación a toda la superficie. El tratamiento puede repetirse en el tiempo para mantener su efecto, dependiendo del tipo de material, tráfico y desgaste.

No aplicar el producto sobre superficies expuestas si se prevé lluvia en las horas inmediatamente posteriores a la aplicación.

Si se aplica en interior, ventilar bien el local durante el uso y el secado del producto.

## MODO DE APLICACIÓN

**UltraCare Stain Protector W** es un producto listo para usar. Agitar antes de usar.

Dependiendo de las condiciones ambientales, se aplica después de al menos 12/24 horas del lavado de la superficie a tratar, sobre el material limpio, seco o uniformemente húmedo, en una o dos manos con brocha, mopa o paño de microfibras, tratando la superficie uniformemente. Antes de que el producto se seque (normalmente de 5 a 10 minutos en condiciones estándar), elimine cualquier residuo frotando con un paño limpio.

Después del secado (aproximadamente 1-2 horas), se puede aplicar una capa adicional repitiendo la operación descrita. La aplicación de capas adicionales puede ser necesaria, especialmente en el caso de materiales muy absorbentes.

Evitar la aplicación sobre superficies muy calientes o muy frías (> +35°C o < +5°C). Se recomienda lavar las superficies tratadas con **UltraCare Stain Protector W** con detergentes "neutros" (como **UltraCare Multicleaner** diluido como se indica en la ficha técnica correspondiente).

En sustratos especialmente absorbentes, aplicar una capa base de **Antipluviol W** (impregnante incoloro, hidrófugo, a base de silano y siloxano en emulsión acuosa) sobre superficies secas y limpias que no estén expuestas a humedad ascendente. La aplicación posterior de **UltraCare Stain Protector W** puede realizarse una vez que la capa base se haya secado completamente (al menos 24 horas en condiciones climáticas favorables).

## CONSUMO

Con un litro de **UltraCare Stain Protector W** es posible tratar hasta 10-20 m<sup>2</sup> de superficie (una mano) dependiendo del grado de absorción y del acabado superficial.

El consumo está bastante condicionado al grado de absorción y al acabado superficial del material tratado.

## PRESENTACIÓN

**UltraCare Stain Protector W** está disponible en envases de 1 litro.

## ALMACENAMIENTO

**UltraCare Stain Protector W** conservado en su envase original, tiene una caducidad de 24 meses.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para una ulterior y completa información en referencia al uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad disponible en nuestra web [www.mapei.com.pe](http://www.mapei.com.pe)

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

## DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

### DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:	líquido homogéneo
Color:	incoloro
pH (a +20°C) producto puro:	5
Densidad a +20°C:	1,01 g/cm <sup>3</sup>
EMICODE:	ECl Plus - very low emissions

## DATOS DE APLICACIÓN

Relación de dilución:	listo al uso
Tiempo de secado superficial:	1-2 horas
Transitabilidad:	2 horas
Temperatura de aplicación:	de +5°C a +35°C

## ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web [www.mapei.com.pe](http://www.mapei.com.pe)

## INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web [www.mapei.com.pe](http://www.mapei.com.pe)

**CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.**

### Mapei Perú SAC

Av. Los Eucaliptos Lote 1C2 Sublote B-1 Santa Genoveva Lurín Lima - PERU



+51 1 500 6180



[www.mapei.com.pe](http://www.mapei.com.pe)



[info@mapei.com.pe](mailto:info@mapei.com.pe)

11012-7-2025 es-pe (PE)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

